


Chiavi dinamometrica micrometrica

CCM

Serie



- Incredibile versatilità! Accetta oltre 100 testine intercambiabili, oltre a testine ed estensioni personalizzate e offre una regolazione micrometrica del serraggio!
- La precisione del valore indicato di +/- 4% corrisponde o supera i requisiti l'ASME B107.300 - 2010, AS 28431 e ISO 6789.
- Regolazione rapida: esegue la regolazione in poche rotazioni per raggiungere il fondo scala!
- Include un certificato di calibrazione GRATUITO dal nostro laboratorio accreditato ISO / IEC 17025.
- Impulso udibile e tattile eccellente quando viene raggiunta la coppia preimpostata.
- Il design unico a coda di rondine trasmette il carico ad angolo retto dalla chiave alla testa; Resistenza eccezionale e rigidità di connessione.
- Il blocco del perno assicura una connessione della testina ottimale e consente il cambio della testina in pochi secondi!



Cod. No.	Modello	Capacità di serraggio	Graduzione	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	Peso (lbs)
869769	CCM 50 I MG	10 in lb-50 in lb	1 in lb	10 1/8	3/4	17/32	15/16	0.5
869765	CCM 150 I MG	30 in lb-150 in lb	2 in lb	10 1/64	3/4	17/32	15/16	0.5
869773	CCM 200 I MG	40 in lb-200 in lb	2 in lb	10 1/64	3/4	17/32	15/16	0.5
869763	CCM 600 I MG	100 in lb-600 in lb	5 in lb	13 17/32	1	17/32	15/16	1
869766	CCM 750 I MG	150 in lb-750 in lb	5 in lb	13 17/32	1	17/32	15/16	1
869764	CCM 1200 I MG	200 in lb-1200 in lb	10 in lb	16 29/32	1 1/4	17/32	15/16	1.1
869762	CCM 1800 I MG	300 in lb-1800 in lb	10 in lb	16 9/16	1 1/4	17/32	15/16	1.3
869770	CCM 75 MG	15 ft lb-75 ft lb	1/2 ft lb	13 41/64	1	17/32	15/16	1
869771	CCM 150 MG	30 ft lb-150 ft lb	1 ft lb	17 7/64	1 1/4	17/32	15/16	1.3
810335*	CCM 300 MG	50 ft lb-300 ft lb	2 1/2 ft lb	25 23/32	1 3/4	43/64	2	6.5
810772*	CCM 400 MG	80 ft lb-400 ft lb	5 ft lb	35	1 3/4	43/64	2	8.3

Cod. No.	Modello	Capacità di serraggio	Graduzione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
869784	CCM 6 Nm MG	1 Nm-6 Nm	.1 Nm	259.36	19.05	13.49	23.81	0.2
869785	CCM 20 Nm MG	4 Nm-20 Nm	.2 Nm	257.63	19.05	13.49	23.81	0.2
869786	CCM 100 Nm MG	20 Nm-100 Nm	0.5 Nm	347.39	19.05	13.49	23.81	0.5
869787	CCM 200 Nm MG	40 Nm-200 Nm	1 Nm	426.43	31.75	13.49	23.81	0.6
810788*	CCM 400 Nm	75 Nm-400 Nm	2.5 Nm	649.93	50.6	17.02	50.93	3
810794*	CCM 600 Nm	100 Nm-600 Nm	5 Nm	903.92	50.6	17.02	50.93	3.8

* Chiavi tarate per l'utilizzo con testina con linea centrale comune aventi una distanza dall'asse centrale da 3 7/8 "(98,4 mm). Le chiavi su richiesta possono essere tarate con una distanza dall'asse centrale di 1 7/16 "(36,5mm).

WARNING



- Non superare la coppia nominale
- Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
- La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
- Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49