

# 1100 SERIE EXACTA® 2

## Chiavi dinamometriche digitali

1100 Serie Exacta 2 è costruita per essere utilizzata singolarmente con il Global 8.

Precisione bidirezionale +/- 1% . Precisione dal +/- 20% al 100% della capacità, sia in senso orario che in senso antiorario.

Soddisfa o supera i requisiti di ASME B107.300-2010 e ISO 6789.

I colori giallo / verde / rosso informano l'operatore dello stato di serraggio, indipendentemente dall'orientamento dello strumento.

Se è sufficiente utilizzare una chiave digitale per volta, questo è lo strumento giusto.



Più di 200 testine intercambiabili da scegliere senza cambiare i valori di serraggio. Semplicemente fai scivolare la testa e blocca la qualità.



Cod. No.	Modello	Capacità di coppia	Mod. Testina	Lunghezza della leva	Lunghezza totale	Peso	inclusa la testa
10581	1100 Series Exacta 2 - 25	25 ft lb / 33.8 Nm	A coda di rondine	12.5"/317mm	16.1"/409mm	2.8 lb/1.27 kg	3/8" SD
10582	1100 Series Exacta 2 - 75	75 ft lb / 101.5 Nm	A coda di rondine	15.8"/401mm	19.4"/493mm	3.0 lb/1.36 kg	3/8" SD
10583	1100 Series Exacta 2 - 150	150 ft lb / 203.3 Nm	A coda di rondine	17.8"/452mm	21.5"/546mm	3.1 lb/1.40 kg	1/2" SD
10578	1100 Series Exacta 2 - 250	250 ft lb / 338.9 Nm	A coda di rondine	21.2"/538mm	23.0"/584mm	4.1 lb/1.86 kg	1/2" SD
10584	1100 Series Exacta 2 - 250 R	250 ft lb / 338.9 Nm	1/2" SD Ratchet	20.8"/527mm	25.0"/634mm	4.1 lb/1.86 kg	N/A
10580*	1100 Series Exacta 2 - 400	400 ft lb / 542 Nm	A coda di rondine	35.9"/912mm	35.2"/895mm	7.7 lb/3.49 kg	Nessuna
10577	1100 Series Exacta 2 - 400 R	400 ft lb / 542 Nm	3/4" SD Ratchet	33.7"/856mm	38.3"/973mm	7.7 lb/3.49 kg	N/A
10585	1100 Series Exacta 2 - 600 R	600 ft lb / 813 Nm	3/4" SD Ratchet	55.1"/1399mm	59.7"/1519mm	13.0 lb/5.90 kg	N/A
10524	1100 Series Exacta 2 - 25 QC	25 ft lb / 33.8 Nm	Cambio Rapido	12.5"/317mm	16.1"/409mm	2.8 lb/1.27 kg	3/8" SD
10525	1100 Series Exacta 2 - 75 QC	75 ft lb / 101.5 Nm	Cambio Rapido	15.8"/401mm	19.4"/493mm	3.0 lb/1.36 kg	3/8" SD
10526	1100 Series Exacta 2 - 150 QC	150 ft lb / 203.3 Nm	Cambio Rapido	17.8"/452mm	21.5"/546mm	3.1 lb/1.40 kg	1/2" SD
10579	1100 Series Exacta 2 - 250 QC	250 ft lb / 338.9 Nm	Cambio Rapido	21.0"/533mm	25.2"/640mm	4.1 lb/1.86 kg	1/2" SD
21774	Caricabatterie per AA NiMH	1400 mAh					
816261	Kit di quattro batterie NiMH	1400 mAh					

### Lunghezza della leva e lunghezza totale

La lunghezza della leva sui modelli fino a 250 è basata su 1 7/16" (36,5 mm) di lunghezza della testina.

\* La lunghezza della leva per il 10580 si basa su una lunghezza della testina di 3 7/8" (98.4 mm).



**WARNING**



- Non superare la coppia nominale
- Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
- La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
- Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49

Sono accettate batterie NiMH da 1400 mAh a 2400 mAh. Capacità maggiori di mAh significano più cicli per la ricarica e tempi più lunghi. Utilizzare solo batterie ricaricabili NiMH AA nelle chiavi della serie Exacta 2 1200. Altre batterie danneggiano la chiave e invalidano la garanzia.

Produciamo utensili altamente resistenti con componenti elettronici sofisticati. Progettiamo i circuiti per essere il più efficienti possibile. Ci preoccupiamo anche della salvaguardia dell'ambiente.

Il nostro strumento e le schede dei circuiti del tester sono progettati per la curva di alimentazione a 1,2 volt altamente costante fornita dalle batterie ricaricabili NiMH. Altre batterie come batterie alcaline o al litio forniscono 1,5 volt nella curva di potenza. Una tensione aggiuntiva danneggerà il circuito stampato.